

NUEVO 09/74425

Zinc-Free Flex Cure Primer

TIGER Drylac® ha desarrollado un primario de curado flexible híbrido epoxi/poliéster libre de Zinc. Forma parte del sistema de dos capas TIGER Shield. Proporciona una protección superior contra la corrosión en sustratos de aluminio y acero.

Características y ventajas principales

- Ciclo de curado flexible
- Posibilidad de curar completamente el primario antes de aplicar la capa superior
- Muy buena protección contra la corrosión
- Muy buenas propiedades mecánicas
- Buena resistencia química
- Buena estabilidad de almacenamiento
- Muy buena cobertura en esquinas y recovecos

Aplicaciones típicas

- Ideal para objetos de distintos espesores de sustratos metálicos
- Objetos grandes
- Construcciones de acero/aluminio
- Objetos para interior que sólo requieren una capa de primario
- Maquinaria Agrícola
- Equipamiento industrial
- Accesorios
- Barandales
- Soportes para bicicletas

Detalles del producto

- Cajas de 20 kg (44 lb) y minipacks de 2,5 kg (5 lb)
- Primario Libre de Zinc
- Liso brillante 75-85
- Consulte la ficha técnica del producto para más detalles



Compre productos TIGER Drylac® en línea AHORA:

www.tiger-coatings.com/shop