

Una Red Global de TIGER a su Servicio..



Plantas de Producción
Austria | Canada | China | México | E.E.U.U. | Vietnam

Empresas Afiliadas y Distribución

Europa
Alemania | Austria | Benelux | Bielorrusia | Bosnia & Herzegovina | Bulgaria | Croacia | Eslovaquia | Eslovenia | España | Estonia | Francia | Gran Bretaña | Grecia | Hungría | Italia | Letonia | Lituania | Macedonia | Polonia | Republica Checa | Rumania | Serbia Y Montenegro | Suiza | Turquía | Ucrania

Norteamérica
Canadá | México | E.E.U.U.

Asia
China | India | Japón | Taiwan | Vietnam



Multicolores

Pinturas en polvo para aplicaciones en interior y exterior

VERSIÓN DIGITAL: Los colores/efectos aquí mostrados pueden variar en color/efecto original debido a la tecnología de pantalla.



liso brillante | 149/50120
Dark Green | nivel de brillo 80-95



liso brillante | 149/40020
MG Blue | nivel de brillo 80-95



liso brillante | 149/41359
Azul Rack | nivel de brillo 80-95



liso semi-brillante | 49/74755
ASA 61 NEMA | nivel de brillo 36-54



liso brillante | 149/33333
Bengal Red | nivel de brillo 85-95




liso brillante | 149/33640
Intensive Red | nivel de brillo 80-95




liso mate | 344/15005
Madera Oscura | nivel de brillo 8-15 ***




textura fina mate | 44/60157
Holz II ***




liso mate | 249/14040
Lighting White Matte | nivel de brillo 16-25




liso brillante | 149/14395
Blanco Esplendor | nivel de brillo 80-95



liso brillante | 149/11240
Blanco 9010 | nivel de brillo 80-95



liso brillante | 549/11340
RAL 9016 | nivel de brillo 80-95



textura fina mate | 249/13580
Blanco Magg



liso semi-brillante | 59/71800
SealKor Gray 70 PMG | nivel de brillo 35-55



liso brillante | 149/70100
Gris ca. RAL 7035 | nivel de brillo 80-95



textura fina mate | 249/76090
RAL 7035



gofrado brillante | 49/74464
Grey 70 PMG



liso brillante | 149/70070
Grey 49 | nivel de brillo 80-95



metálico 49/95001
Kromezone ***



metálico | 349/90090
New Mirror Silver *|***



metálico | 349/91270
Silver Matte ***



metálico | 138/91021
Anodized Silver




metálico | 49/99999
Bengal Silver ***




metálico | 138/90018
Argento 314



metálico | 38/97011
European Grey




metálico | 49/84340
DB 703 Glimmer



metálico | 418/79680
Anthracite Metallic




liso mate | 38/60511
Roman Bronze | nivel de brillo 16-25



textura fina mate | 309/68560
Rustico Cobre | para interior



liso mate | 44/80060
Solar Black Flat Matte | nivel de brillo 3-8




liso mate | 49/81210
Alaska Black Matte | nivel de brillo 20-30




liso semi-brillante | 49/81231
Alaska Medium Black | nivel de brillo 55-65



liso brillante | 49/80600
Alaska Black Glossy | nivel de brillo 80-95



textura fina mate | 509/80016
Eco Black | para interior



textura fina mate | 809/80000
Negro Intenso FT | para interior



textura fina mate | 849/81048
Black Extra Fine Texture



gofrado mate | 209/80880
Negro Gofrado | para interior



primer | 69/70000
Dryprotector | nivel de brillo 1-5



primer | 69/90500
Zinc-Rich Primer | nivel de brillo 60-90

* Para aumentar la durabilidad y resistencia química, **TIGER Drylac®** recomienda la aplicación de una segunda capa de pintura transparente para aplicaciones en interior y exterior. Capa de pintura transparente recomendada para aplicaciones en interior: Clear Ice Matte epóxico 69/00300. Capas de pinturas transparentes recomendadas para aplicaciones en exterior: Clear flat Matte en base a resina acrílica híbrida 16/00030 | Clear Semi Matte en base a resina poliéster TGIC 49/00280 | Bengal Clear Glossy en base a resina poliéster TGIC 49/01234 | Clear High Gloss SD en base a resina poliéster TGIC súper durable 38/00001 | Clear Anti-Graffiti Glossy en base a resina poliéster-uretano 44/00003 | Geronimo satin en base a resina poliéster-uretano 44/00049. La aplicación de una capa de pintura adicional con acabado transparente sobre una capa de pintura en polvo para interior no resulta en un sistema resistente a la intemperie.

*** Debido a la semi transparencia del producto, la opacidad del color y del acabado dependerá del tipo de sustrato y del espesor de la película de pintura. Una película de pintura menor de 2.8 milésimas podría no proporcionar suficiente poder cubriente. Comuníquese con **TIGER Drylac®** si utiliza los siguientes productos en un sistema de aplicación de 2 capas que consiste en una capa de base primario o una base de e-coat.

Descarga de responsabilidad

Las muestras de color mostradas en este catálogo han sido igualadas contra los estándares de colores a un **ángulo visual de 45 grados** bajo una fuente primaria de **luz del día D65**. El nivel de brillo de los acabados gofrados, metálicos y en textura fina no puede ser medido. Las muestras de color deben ser consideradas solo como referencia. En práctica, se puede manifestar una diferencia entre la muestra de color y la pintura en polvo. Esto es debido a las limitaciones de papel y de tinta, la influencia de luz y calor durante la producción del catálogo, así como el nivel de brillo, el sustrato, las variaciones de acabados, los sistemas químicos de resina y pigmentos, el grosor de la película y las condiciones de horneado usadas durante la aplicación del polvo. Para una evaluación correcta del color del acabado, se recomienda obtener un panel de muestra recubierto con pintura en polvo de **TIGER Drylac®**.